

KONCENTRATY - kolorozujące



PRZEZNACZENIE:

Przeznaczone są do zabarwiania lakierów w celu uzyskania wymaganych dekoracyjnych zabarwień transparentnych i kryjących.

PRZYRZĄDZANIE:

Przygotowanie materiału:

Homogenizacja:	dobrze wymieszać
Dodatki:	w celu uzyskania określonego odcienia koloru wg zaleceń producenta lub w zależności od intensywności koloru
Lepkość:	taka jak odpowiedniego lakieru DIN – EN - ISO 2431 / 20 ° C / 4 mm
Zastosowanie:	do lakierów NC (Cellonit), lakierów PUR (Kontracid), lakierów SH (Melacid)
Czyszczenie przyrządów:	rozcieńczalnik 65 B, 31 N lub 25 N

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze do 25 ° C max. w suchych pomieszczeniach. Trwałość 12 miesięcy.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Dane te proszę przyjąć z aktualnej listy danych bezpieczeństwa.

SPECJALNE WSKAZÓWKI:

Chronić przed podwyższonymi temperaturami.

Przedłożone dane nie zwalniają użytkownika od samodzielnego sprawdzenia i dokonywania prób przy stosowaniu i przetwarzaniu naszych produktów z powodu wpływu dużej ilości możliwych czynników.

strona 1

Dostępne tu dane odpowiadają stanowi naszej obecnej wiedzy technicznej i dostarczają Państwu niezbędnych informacji o naszych produktach i metodach ich wdrażania. W razie konieczności mają Państwo możliwość dostosowania danego produktu do własnych konkretnych potrzeb. Obowiązujące prawa ochronne dla przemysłu są do zaakceptowania. W ramach naszych ogólnie przyjętych warunków sprzedaży, gwarantujemy Państwu niezawodną jakość naszych produktów.